

Eläinsuojien ilmoituslomake

Liite 1

Navetan välittömässä yhteydessä (navetan metsänpuoleisessa päädyssä) on lehmille aidattu ulkoilualue, jossa lehmät pääsevät käymään vuoden ympäri. Alueen koko on noin 540 m². Se on tiivispohjainen, ja pinnalla on hiekkaa, joka vaihdetaan n. kerran vuodessa. Alueella ei ole ruokintapaikkaa eikä juottopaikkaa, vaan lehmät pääsevät aina navettaan sisälle syömään ja juomaan.

Tilalla on 3 polttoainesäiliötä, joista kukin on tilavuudeltaan 2000 litraa. 2 säiliötä on talon pihassa entisellä paikallaan katoksessa, ja kolmas säiliö on navetan pihassa betonialustalla. Tämä säiliö on varustettu laponestolla ja suoja-altaalla, jonka tilavuus on 2000 litraa. Alustan ympärille maahan on laitettu muovi, kuten vanhempienkin säiliöiden ympärille.

Tilan navettaan tulee vesi Pöljän vesiosuuskunnalta. Tilalla on myös oma kaivo, mutta suoraa putkiyhteyttä kaivolta navetalle ei vielä ole.

Maito tilalta haetaan joka toinen päivä. Eläinten lanta kuljetetaan ja levitetään pellolle muutamina päivinä keväällä, kesällä ja syksyllä. Lantaa viedään tarvittaessa etäsäiliöön talvella 1-2 päivänä.

Säilörehua ajetaan tilan siiloihin kesä-elokuussa, muutamana päivänä/rehunkorjuu. Navettaan säilörehua otetaan laakasiilosta päivittäin. Osto väkirehua tuodaan tilan pystysiiloihin kerran n. 1,5 kk. Vilja pyritään siirtämään viljasiiloon heti viljan kuivauksen jälkeen syksyllä.

Lietesäiliö täytetään altapäin ja lantaa levitetään urakoitsijan multaavalla lietevaunulla ja tilan omalla pintaan levittävällä vaunulla. Jätevedet johdetaan lietesäiliöön.

Navetassa on luonnollinen ilmanvaihto verhoseinillä ja harjatuuletuksella. Hajuhaittoja navetasta pyritään ehkäisemään johtamalla poistoilma korkealle.

Tilalla on oma aurinkovoimala.

Navetta on tehty huomioiden palo-osastoinnit, ja siellä on palohälytin järjestelmä, josta ilmoitus mahdollisesta palosta/savusta tulee tilan väen puhelimiin. Navetassa on myös valvontakamerat. Onnettomuustilanteessa eläimet saadaan nopeasti ulkotarhaan.

Varasähköjärjestelmänä on traktorikäyttöinen aggregaatti. On mahdollista, että jossakin vaiheessa tulee kiinteä varageneraattori.

Mahdollisia päästöjä ovat mahdolliset ravinnepäästöt vesistöön ja päästöt ilmaan. Suurimmat riskit aiheutuvat lannan käsittelystä, varastoinnista ja levityksestä. Päästöt vesistöön ja pohjavesiin minimoidaan varastoimalla lanta asianmukaisissa varastointitiloissa.

Hajuhaittoja aiheuttavat navetan ilmanvaihto sekä lannan varastointi ja levitys. Hajuhaittoja ehkäistään johtamalla poistoilma korkealle, ja multaamalla liete mahdollisimman nopeasti.

Melua syntyy maidon kuljetuksesta, säilörehun korjuusta sekä ostorehu- ja lietekuljetuksista.